

## BOX



Hasta 12 Colores | Ø60 a 195 mm y 200x300 mm

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máquina de Tampografía de hasta 12 colores. Limpiador de tampones, posibilidad de equiparla con diferentes sistemas de avance de pieza, tratamientos de superficies, secado, etc... Versiones completamente Servomotorizadas.



## CARACTERÍSTICAS

- Hasta 12 Colores
- Limpiador de tampones
- Sistema de cambio rápido del conjunto tintero-cliché
- Movimientos servomotorizados en algunos o todos los ejes

## DATOS TÉCNICOS

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ciclo                        | Único, múltiple y continuo                              |
| Contador de pieza            | Sí, secuencial y regresivo                              |
| Ajuste de velocidad          | Sí y configuración de retardos                          |
| Velocidad                    | hasta 2000 p/h (según tinteros y limpiador de tampones) |
| Recorrido de tampón variable | 30-100 mm                                               |
| Altura máxima de tampón      | 95 mm                                                   |
| Fuerza de presión            | 750 N                                                   |
| Accionamiento                | Electroneumático                                        |
| Control                      | PLC y Pantalla Táctil 4,3" Color                        |
| Tensión de Control           | 24V DC                                                  |
| Alimentación                 | 230V / 1 Fase / N / Tierra - 50/60 Hz                   |
| Consumo Eléctrico            | 12A                                                     |
| Aire comprimido              | Seco y Filtrado 5-6 bar                                 |
| Consumo de Aire              | 75 l/min                                                |
| Dimensiones                  | L1200xA1000xH2300mm                                     |
| Peso                         | 415 kg                                                  |

## CALIDAD

- Diseñadas para la industria según normativa europea
- Piezas mecanizadas en nuestros centros de mecanizado
- Estructura cortada por láser y doblada por CNC
- Electrónica y neumática original de primeras marcas

## SEGURIDAD

- Paro de Emergencia



- Válvula de arranque progresivo
- Doble válvula neumática de seguridad con sensor mediante final de carrera
- Relé o PLC de Seguridad
- Barrera de Seguridad

## VIDEO

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.