

CUSTOM



1 a 2 Colores | Tinteros Cerrados Ø60 a 140 mm | Tinteros Abiertos 100x100 a 150x250mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie de máquinas de tampografía estándar de Todo Impresión. Combina a la perfección robustez, fiabilidad y versatilidad. ¡Descubra porque es el modelo más escogido!



CARACTERÍSTICAS

- 1 o 2 Colores
- Tinteros herméticos desde Ø60 hasta 140 mm
- Tinteros abiertos de hasta 150 x 250 mm
- Sistema de cambio rápido del conjunto tintero-cliché
- Iluminación LED
- Tampografiado bajo escote (opcional)
- Fácil de Automatizar

DATOS TÉCNICOS

Ciclo	Único, múltiple y continuo
Contador de pieza	Sí, secuencial y regresivo
Ajuste de velocidad	Sí y configuración de retardos
Velocidad	hasta 3000 p/h (según tinteros y opciones)
Recorrido de tampón variable	30-100 mm
Altura máxima de tampón	95 mm
Fuerza de presión	750 N
Accionamiento	Electroneumático
Control	PLC y Pantalla Táctil 4,3" Color
Tensión de Control	24V DC
Alimentación	230V / 1 Fase / N / Tierra - 50/60 Hz
Consumo Eléctrico	2A
Aire comprimido	Seco y Filtrado 5-6 bar
Consumo de Aire	75 l/min
Dimensiones	L850xA400xH1500mm
Peso	100 kg

SEGURIDAD

- Paro de Emergencia
- Válvula de arranque progresivo
- Doble válvula neumática de seguridad con sensor mediante final de carrera
- Sensores de seguridad de puertas con imanes codificados
- Relé de Seguridad



CALIDAD

- Diseñadas para la industria según normativa europea
- Piezas mecanizadas en nuestros centros de mecanizado
- Estructura cortada por láser y doblada por CNC
- Neumática original de primeras marcas
- Sensores de posición de los actuadores sin contacto

VIDEO

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.