

## AGUIRA



Surface Plane | Cliché

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Machines de marquage à chaud à plat 100 % électriques de la série Aguirra, disponibles dans une variété de tailles et de configurations différentes.



## CARACTÉRISTIQUES

- Équipement de haute qualité, précision et stabilité
- Système facile de changement de cliché et de feuille
- Enrouleur de film motorisé automatique
- Sélecteur de température par contrôleur dédié et relais à semi-conducteurs avec fonction de passage à zéro.
- Barrière de sécurité pour protéger l'opérateur
- Table de travail à navette pour l'insertion de la pièce dans une position éloignée de la zone de chaleur (en option)

## DONNÉES TECHNIQUES

| Modèles                             | Aguira 200          | Aguira 250 | Aguira 300 | Aguira 400 | Aguira 600 |
|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Zone d'impression maximale [mm]     | 150x200             | 200x250    | 250x300    | 300x400    | 400x600    |
| Hauteur maximale de l'objet [mm]    | 250                 |            |            |            |            |
| Course de la tête d'impression [mm] | 100 Servo motorisé  |            |            |            |            |
| Force d'estampage maximale [kgf]    | 2000                | 2000       | 3000       | 4000       | 5000       |
| Température [°C]                    | Environnement - 280 |            |            |            |            |
| Température [°C]                    |                     |            |            |            |            |
| Mouvement des feuilles              | Moteur              |            |            |            |            |
| Vitesse de marquage [ciclos/h]      | 1300                | 1300       | 1000       | 600        | 350        |
| Résistances de puissance [W]        | 500                 | 700        | 1000       | 2000       | 3000       |



| Alimentation<br>[V/Hz] | 230V-50/60Hz |     |     | 380V-50/60Hz |      |  |
|------------------------|--------------|-----|-----|--------------|------|--|
| Poids [kg]             | 300          | 400 | 600 | 800          | 1000 |  |

## QUALITÉ

- Conçu pour l'industrie selon les normes européennes
- Pièces usinées sur nos centres d'usinage
- Structure découpée au laser et pliée par CNC
- Electronique et pneumatique d'origine des plus grandes marques

## SÉCURITÉ

- Arrêt d'urgence
- Barrière de sécurité
- Relais de sécurité
- Contacteurs pour la coupure d'alimentation des résistances.

## VIDÉO

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.