

CUSTOM



1 à 2 couleurs | Encriers fermés Ø60 à 140 mm | Encriers ouverts 100x100 à 150x250mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

La série de machines de tampographie standard de Todo Impresión. Il combine parfaitement robustesse, fiabilité et polyvalence. Découvrez pourquoi c'est le modèle le plus choisi !



CARACTÉRISTIQUES

- 1 ou 2 couleurs
- Encriers étanches de Ø60 à 140 mm
- Encriers ouverts jusqu'à 150 x 250 mm
- Système de changement rapide de l'ensemble encre/plaque
- Eclairage LED
- Tampographie sous l'encolure (facultatif)
- Facile à automatiser

DONNÉES TECHNIQUES

Cycle	Unique, multiple et continu
Comptoir de pièces	Oui, séquentiel et régressif
Réglage de la vitesse	Oui et réglage du délai
Vitesse	jusqu'à 3000 p/h (en fonction des cartouches d'encre et des options)
Course variable des tampons	30-100 mm
Hauteur maximale de la zone tampon	95 mm
Force de pression	750 N
Conduire	Electropneumatique
Contrôle	PLC et écran tactile 4.3" couleur
Tension de contrôle	24V DC
Alimentation	230V / 1 phase / N / Terre - 50/60 Hz
Consommation d'électricité	2A
Air comprimé	Séchage et filtrage 5-6 bar
Consommation d'air	75 l/min
Dimensions	L850xL400xH1500mm
Poids	100 kg

SÉCURITÉ

- Arrêt d'urgence
- Soupape de démarrage progressif
- Soupape de sûreté pneumatique double avec capteur de fin de course
- Détecteurs de sécurité pour portes avec aimants codés
- Relais de sécurité



QUALITÉ

- Conçu pour l'industrie selon les normes européennes
- Pièces usinées sur nos centres d'usinage
- Structure découpée au laser et pliée par CNC
- Pneus d'origine de grandes marques
- Capteurs de position sans contact pour actionneurs

VIDÉO

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.