

HEFESTO



Tunnel | IR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Tunnel IR conventionnel disponible dans une large gamme de tailles et de puissances, parfait pour compléter tout processus d'impression d'encre conventionnelle afin d'accélérer le séchage ou le durcissement à haute température.



CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de la bande à partir de 600 mm x longueur à partir de 2500 mm (voir les tailles disponibles).
- Hauteur de la bouche réglable de 0 à 150 mm (autres tailles sur demande).
- Bande Téflon + Fibre de verre (autres bandes sur demande)
- Vitesse de la bande réglable de 0 à 7 m/min (autres vitesses sur demande)
- Régulateur de température dédié
- Chambre de chauffe de 1000 mm avec éléments chauffants en céramique (autres dimensions sur demande)
- Système de refroidissement final
- Système de recirculation de l'air
- Tube de gaz d'échappement

QUALITÉ

- Conçu pour l'industrie selon les normes européennes
- Pièces usinées sur nos centres d'usinage
- Structure découpée au laser et pliée par CNC
- Electronique et pneumatique d'origine des plus grandes marques

SÉCURITÉ

- Arrêt d'urgence
- Relais de sécurité

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.