

## LEVEL



+1 Couleur | Plat

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Machines de sérigraphie à plat de haute qualité et précision. Disponible en différentes tailles, de 30x40 cm à 90x120 cm.

Précision et stabilité grâce à des matériaux de haute qualité



## CARACTÉRISTIQUES

- 1 couleur, successivement avec l'enregistrement (optionnel)
- Chariot d'impression motorisé
- Table de travail équipée de réglages X-Y-Rotation
- Régulation de la régulation (pression, attaque) et contre-régulation (attaque)
- Facile et intuitif
- Table à vide (en option)
- Sortie Contact automatique (en option)

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cycle                                  | Unique et continu                         |
| Comptoir de pièces                     | Oui, séquentiel                           |
| Réglage de la vitesse                  | Oui et réglage du délai                   |
| Vitesse                                | jusqu'à 1200 p/h (selon la configuration) |
| Hauteur maximale du produit            | 50 mm (autres tailles en option)          |
| Taille maximale de l'écran             | Selon les modèles                         |
| Développement de l'impression maximale | Selon les modèles                         |
| Produit plat maximum                   | Selon les modèles                         |
| Conduire                               | Moteur et électropneumatique              |
| Alimentation                           | 380V / 3 Phase / N / Terre - 50/60 Hz     |
| Consommation d'électricité             | à partir de 6A                            |
| Air comprimé                           | Séchage et filtrage 5-6 bar               |
| Consommation d'air                     | 75 l/min                                  |
| Dimensions                             | Selon les modèles                         |
| Poids                                  | à partir de 300 kg                        |

## QUALITÉ

- Conçu pour l'industrie selon les normes européennes
- Pièces usinées sur nos centres d'usinage
- Structure découpée au laser et pliée par CNC
- Electronique et pneumatique d'origine des plus grandes marques

## SÉCURITÉ

- Arrêt d'urgence
- Soupape de démarrage progressif
- Soupape de sûreté pneumatique double avec capteur de fin de course



- Relais de sécurité

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.