

AGUIRA



Piano | Cliché

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Le macchine per la stampa a caldo in piano 100% elettriche della serie Aguirra sono disponibili in una varietà di dimensioni e configurazioni diverse.



CARATTERISTICHE

- Apparecchiature di alta qualità, precisione e stabilità
- Facile sistema di cambio di cliché e lamine
- Rullo avvolgitore automatico motorizzato
- Selettore di temperatura tramite regolatore dedicato e relè a stato solido con funzione zero pass.
- Barriera di sicurezza per proteggere l'operatore
- Tavola di lavoro a navetta per l'inserimento del pezzo in una posizione lontana dalla zona di calore (opzionale)

DATI TECNICI

Modelli	Aguira 200	Aguira 250	Aguira 300	Aguira 400	Aguira 600
Area di stampa massima [mm]	150x200	200x250	250x300	300x400	400x600
Altezza massima dell'oggetto [mm]	250				
Corsa della testa di timbratura [mm]	100 Servo motorizzato				
Forza massima di stampaggio [kgf]	2000	2000	3000	4000	5000
Temperatura [°C]	Ambiente - 280				
Temperatura [°C]					
Movimento della lamina	Motore				
Velocità di timbratura [ciclos/h]	1300	1300	1000	600	350
Resistenze di potenza [W]	500	700	1000	2000	3000



Alimentazione [V/Hz]	230V-50/60Hz			380V-50/60Hz		
Peso [kg]	300	400	600	800	1000	

QUALITÀ

- Progettato per l'industria secondo gli standard europei
- Pezzi lavorati sui nostri centri di lavoro
- Struttura tagliata al laser e piegata a CNC
- Elettronica e pneumatica originali di marchi leader

SICUREZZA

- Spegnimento di emergenza
- Barriera di sicurezza
- Relè di sicurezza
- Contattori per l'interruzione dell'alimentazione delle resistenze.

VIDEO

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede
contener errores y no tiene ningún carácter contractual.