

CUSTOM



Da 1 a 2 colori | Calamai chiusi da Ø60 a 140 mm | Calamai aperti da 100x100 a 150x250 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie di macchine tampografiche standard di Todo Impresión. Combina perfettamente robustezza, affidabilità e versatilità. Scoprite perché è il modello più scelto!



CARATTERISTICHE

- 1 o 2 colori
- Calamai a tenuta stagna da Ø60 a 140 mm
- Calamaio aperto fino a 150 x 250 mm
- Sistema di sostituzione rapida del gruppo inchiostro/piastra
- Illuminazione a LED
- Tampografia sotto la scollatura (opzionale)
- Facile da automatizzare

DATI TECNICI

Ciclo	Singolo, multiplo e continuo
Contatore di parte	Sì, sequenziale e regressivo
Regolazione della velocità	Sì e impostazioni di ritardo
Velocità	fino a 3000 p/h (a seconda delle cartucce d'inchiostro e delle opzioni)
Corsa variabile del tampone	30-100 mm
Altezza massima del buffer	95 mm
Forza di pressione	750 N
Guida	Elettropneumatico
Controllo	PLC e display touchscreen a colori da 4,3 pollici
Tensione di controllo	24 V CC
Alimentazione	230V / 1 fase / N / Terra - 50/60 Hz
Consumo di elettricità	2A
Aria compressa	Asciugatura e filtraggio 5-6 bar
Consumo d'aria	75 l/min
Dimensioni	L850xL400xH1500 mm
Peso	100 kg

SICUREZZA

- Spegnimento di emergenza
- Valvola soft-start
- Doppia valvola di sicurezza pneumatica con sensore di fine corsa
- Sensori di sicurezza per porte con magneti codificati
- Relè di sicurezza



QUALITÀ

- Progettato per l'industria secondo gli standard europei
- Pezzi lavorati sui nostri centri di lavoro
- Struttura tagliata al laser e piegata a CNC
- Pneumatici originali di marchi leader
- Sensori di posizione per attuatori senza contatto

VIDEO

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.