

ROTAX



Fino a 6 colori | Larghezza 200 mm | 4 righe

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Macchina rotativa per la stampa di tamponi per tappi e/o prodotti simili. Combina in un'unica macchina il caricamento automatico, il blocco dei tappi, la fiammatura, la stampa, l'asciugatura e lo scarico automatico. La facilità di avviamento, la velocità di produzione e la stabilità ne fanno una soluzione economica per le grandi produzioni di tappatura.



CARATTERISTICHE

- 1 o 2 colori
- Sistema di carico automatico con selezionatore e inserimento meccanico dei tappi
- Flamer con accensione elettronica
- Sistema di pulizia antistatico
- Sistema di asciugatura automatica dopo la stampa
- Detergente per spine
- Sistema di pompaggio automatico dell'inchiostro
- Download automatico

DATI TECNICI

Ciclo	Singolo, multiplo e continuo
Contatore di parte	Sì, sequenziale e regressivo
Regolazione della velocità	Sì
Velocità	Da 20K a 80K p/h a seconda del prodotto e della configurazione
Altezza massima del buffer	100 mm
Forza di pressione	750 N
Guida	Motore
Controllo	PLC e touch screen da 5" a colori
Tensione di controllo	24 V CC
Alimentazione	230V / 1 fase / N / Terra - 50/60 Hz
Consumo di elettricità	12A
Aria compressa	Asciugatura e filtraggio 5-6 bar
Consumo d'aria	75 l/min
Gas	Propano 2 bar
Dimensioni	L2500xL2000xH2300 mm
Peso	950 kg

QUALITÀ

- Progettato per l'industria secondo gli standard europei
- Pezzi lavorati sui nostri centri di lavoro
- Struttura tagliata al laser e piegata a CNC
- Elettronica e pneumatica originali di marchi leader



SICUREZZA

- Spegnimento di emergenza
- Valvola soft-start
- Doppia valvola di sicurezza pneumatica con sensore di fine corsa
- Sensori di sicurezza per porte con magneti codificati
- Relè di sicurezza

VIDEO

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.