

ROTAX



Até 6 cores | Largura 200mm | 4 linhas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Máquina rotativa de impressão de tampões para tampões e/ou produtos similares. Combina carregamento automático, bloqueio de tampas, flamejamento, impressão, secagem e descarregamento automático numa única máquina. A facilidade de arranque, a velocidade de produção e a estabilidade fazem dela uma solução económica para grandes produções de tampas.



CARACTERÍSTICAS

- 1 ou 2 cores
- Sistema de carregamento automático com classificador e inserção mecânica de rolhas
- Canhão de fogo com ignição eletrónica
- Sistema de limpeza anti-estático
- Sistema de secagem automática após a impressão
- Limpador de fichas
- Sistema automático de bombagem de tinta
- Descarregamento automático

DADOS TÉCNICOS

Ciclo	Simple, múltiplo e contínuo
Contador de peças	Sim, sequencial e regressivo
Regulação da velocidade	Sim
Velocidade	20K a 80K p/h de acordo com o produto e a configuração
Altura máxima do tampão	100 mm
Força de pressão	750 N
Condução	Motor
Controlo	PLC e ecrã tátil a cores de 5
Tensão de controlo	24V DC
Alimentação	230V / 1 Fase / N / Terra - 50/60 Hz
Consumo de eletricidade	12A
Ar comprimido	Secagem e filtragem 5-6 bar
Consumo de ar	75 l/min
Gás	Propano 2 bar
Dimensões	L2500xW2000xH2300mm
Peso	950 kg

QUALIDADE

- Concebido para a indústria de acordo com as normas europeias
- Peças maquinadas nos nossos centros de maquinagem
- Estrutura cortada a laser e dobrada em CNC
- Eletrónica e pneumática originais das principais marcas



SEGURANÇA

- Desativação de emergência
- Válvula de arranque suave
- Válvula de segurança pneumática dupla com sensor de fim de curso
- Sensores de segurança para portas com ímanes codificados
- Relé de segurança

VÍDEO

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.